



EARTHMAX SR 47 TP

Descrizione

EARTHMAX SR 47 TP (E-4) è uno pneumatico radiale All Steel specificamente progettato per dumper rigidi per il trasporto, che operano in condizioni che richiedono la massima trazione e resistenza alla perforazione. La profondità del battistrada E-4 garantisce resistenza all'usura anche su lunghi tragitti, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. EARTHMAX SR 47 TP è perfetto per qualsiasi attività che richieda trazione e stabilità, in particolare su terreni fangosi o scivolosi. Disponibile in mescole standard e resistenti al taglio.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dumper rigido



Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

24.00R35

LI/SS

209;B

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	2185
RCS (mm)	985
CR (mm)	6625
Cerchio cons.	17.00/3.5
Codice TRA	E4

Portata (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.