



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 316



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



AT 316

Шины AT 316 подходят для небольших тракторов общего назначения, используемых при выполнении муниципальных и любых ремонтных работ. Особый рисунок протектора обеспечивает не только отличные тяговые характеристики, но и защиту почвы, что особенно важно при выполнении данного типа операций. Шины AT 316 также предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», которая гарантирует высокое сопротивление проколам.

Характеристики



РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ									
Ø 12"	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	STD	4	TL	-
		10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	AB	6	TL	-

STD: Стандартная - AB: Брекер с арамидными нитями корда



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения