



IS standard



RIB 774 (A)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



RIB 774 (A)

RIB 774 (A) es un neumático de sección baja para maquinaria agrícola que ofrece una elevada capacidad de carga, así como un amplio ciclo de vida del producto. Este neumático es ideal para aplicaciones de recogida de heno y de transporte con empacadoras de heno y remolques.

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	225	460	217	1390	AB	6	TL	-	85 A8
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	225	460	217	1390	STD	6	TL	-	85 A8
Ø 14.5"	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	10	TT	-	106 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	10	TL	-	106 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	14	TT	-	113 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	14	TL	-	113 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	HD	10	TT	-	106 A8
	250/65 - 14.5	AG 8.00	6.75	255	690	303	1978	STD	12	TL	-	119 A8
	250/65 - 14.5	AG 8.00	6.75	255	690	303	1978	STD	14	TL	-	124 A8
Ø 16"	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	STD	14	TT	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	IND	14	TT	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	IND	14	TT	-	130 A8
	NEW SIZE											
Ø 18"	12.0 - 18	11.0	-	342	902	414	2688	STD	16	TL	-	150 A8

AB: Aramid Belted - STD: Standard - HD: Heavy Duty - IND: Industrial

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling