



PL 801

Descrição

PL 801 foi concebido particularmente para aplicações com ancinhos recolhedores giratórios e viradores e juntadores, bem como para operações logísticas com empilhadores. O pneu proporciona uma estabilidade excelente junto com uma resistência elevada para todo o tipo de corte. PL 801 assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Ancinho rotativo, Industrial ▪ Empilhador



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

8.25-15

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	236
DT (mm)	854
Jante rec.	6.5
Jante alt.	6.0; 7.0

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	7.00
25 LOAD WHEEL	3900
25 STEER WHEEL	3000
10 OTHER VEHICLES	3900
25 OTHER VEHICLES	3000
STATIC SIDE LOADER	4530

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.