



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION TR 675



FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



Traction



FLOTATION TR 675

 FLOTATION TR 675 est idéal pour le travail de la terre et les opérations de transport. Ce pneu convient pour être utilisé sur des remorques et les outils agricoles. FLOTATION TR 675 a été conçu pour garantir une traction exceptionnelle, une capacité de charge élevée et un cycle de vie plus long.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 22.5"	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	DB	20	TL	155 A8/ 151 B	168 A8/ 164 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	STD	12	TL	145 A8/ 142 B	157 A8/ 154 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	STD	16	TL	151 A8/ 148 B	163 A8/ 159 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	543	1070	-	-	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1260	547	3640	STD	12	TL	148 A8/ 144 B	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1260	547	3640	STD	16	TL	154 A8/ 150 B	167 A8/ 163 B

DB: Dual Bead - STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling