



## TR 171

### Descripción

TR 171 es un neumático con una banda de rodadura profunda, idóneo para los tractores que se utilizan en los trabajos del campo. Gracias a las extraordinarias propiedades de auto limpieza, este neumático es ideal para utilizarlo en los terrenos húmedos y mojados. Realizado con una mezcla especial, TR 171 garantiza una excelente tracción y durabilidad, incluso en las condiciones de trabajo más duras.



### UM

IS Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ▪ Tractor

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Versión              | STANDARD |
| Tipo de neumático    | TT       |
| Medida del neumático | 8-18     |
| LI/SS                | 94;A6    |

## Dimensiones IS Standard

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| AS (mm)     | 190             |
| DT (mm)     | 845             |
| REC (mm)    | 391             |
| CR (mm)     | 2579            |
| Llanta rec. | W 6             |
| Llanta alt. | W 7; 5.50 F     |
| ECE         | E11-106R-002960 |
| Código TRA  | R1W+            |

## Capacidad de carga (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 1.90 |
| 30         | 670  |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.