



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

HD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

850/50-30.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94030156
LS (in)	33.5
DT (in)	65.0
RCS (in)	28.0
CR (in)	194.3
Jante rec.	AG 28.00
ECE	E11-106R-004565

Capacité de charge (US)

mph / psi	26	29	32
5 FR	26080	27730	29320
10 FR	23470	24950	26390
20 FR	20870	22190	23460
25 FR	18630	19810	20940
30 FR	16770	17820	18740
5 DW	18400	19550	20680
10 DW	16560	17590	18610
20 DW	14720	15640	16540
25 DW	13140	13970	14770
30 DW	11830	12570	13230

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.