



FLOTATION 558



Description

FLOTATION 558 est un pneu Flotation à couches croisées adapté pour les moissonneuses et les presses à balles de foin et les remorques tant sur route que hors route. Il est particulièrement recommandé pour toutes les opérations du travail des sols qui nécessitent une excellente traction et une capacité de charge élevée.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

500/45-22.5

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	500
DT (mm)	1045
RCS (mm)	471
CR (mm)	3167
Jante rec.	AG 16.00
ECE	E4-106R-002307

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.30	2.50	2.70
10 FR	4020	4215	4410
20 FR	3615	3795	3970
30 FR	3215	3370	3530
40 FR	2870	3010	3150
50 FR	2585	2710	2800
10 DW	2855	2995	3135
20 DW	2570	2695	2820
30 DW	2285	2395	2510
40 DW	2040	2140	2240
50 DW	1835	1925	2000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.