



TR 882

Descrição

TR 882 é um pneu muito versátil para várias aplicações e máquinas. Foi projetado para ser utilizado com implementos agrícolas, máquinas para a recolha da palha/prensa palha e máquinas de cultivo de cana de açúcar. Desenvolvido com um composto para reduzir os danos, o pneu fornece uma durabilidade superior e uma tração excelente em todas as condições no campo. TR 882 também está disponível nas versões "aramid-belted", "HD" e especial para satisfazer as exigências mais específicas dos utilizadores finais.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno, Industrial ■ Reboque



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	400/60-15.5
LI/SS	

Dimensões US Standard

Código USA	94019908
LS (in)	15.7
DT (in)	34.4
RCS (in)	14.9
CR (in)	102.6
Jante rec.	AG 13.00
ECE	E4-106R-001878

Capacidade de carga (US)

mph / psi	65
5 FR	10030
15 FR	8530
20 FR	8020
25 FR	7160
5 DW	7100
15 DW	6030
20 DW	5680
25 DW	5070

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.