



AGRIMAX ELOS



Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочистление шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version

STANDARD

Tire Type

TL

380/85R38

139;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94036134
SW (in)	15.0
OD (in)	65.4
SLR (in)	30.4
RC (in)	196.6
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; W 13
ECE	E4-106R-000779
TRA Code	R2

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2950	3440	3910	4400	4880	5360
25	2950	3440	3910	4400	4880	5360
20	3160	3680	4200	4720	5240	5740
5 LT	3960	4610	5250	5900	6550	7190
5 HT	3160	3680	4200	4720	5240	5740

24-03-2026