



FARM 2000

Descrizione

Lo pneumatico FARM 2000 è idoneo per trattori nelle applicazioni per la lavorazione del suolo. È stato realizzato con una miscela speciale resistente a tagli e lacerazioni che assicura una durabilità migliore. Grazie alla carcassa robusta, FARM 2000 offre elevata capacità di carico nonché trazione e proprietà di autopulitura eccellenti.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	250/80-16
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	240
DT (mm)	820
RCS (mm)	369
CR (mm)	2429
Cerchio cons.	W 8
Cerchio alt.	W 7; W 9; W 8 L
ECE	E11-106R-003518
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	2310
25 FR	1965
30 FR	1850
40 FR	1650
10 DW	1610
25 DW	1370
30 DW	1290
40 DW	1150

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.