



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

460/85R34

158;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	475
OD (mm)	1646
SLR (mm)	721
RC (mm)	4865
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 14 L; W 15 L
ECE	E11-106R-006759
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	1660	1955	2255	2510	2805	3060	3360	3615	3955	4250
40	1660	1955	2255	2510	2805	3060	3360	3615	3955	4250
30	1755	2095	2415	2685	3005	3280	3595	3870	4235	4550
10 LT	2225	2620	3020	3365	3760	4105	4500	4845	5300	5695
10 HT	1900	2245	2585	2875	3215	3510	3850	4140	4530	4870

25-03-2026