



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (BHL)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



152

Performance



Resistenza ai tagli



Durabilità



Stabilità



XL GRIP (BHL)

 XL GRIP (BHL) è stato particolarmente sviluppato perterne che vengono impiegate in operazioni pesanti nelle applicazioni di scavo, spianamento e carico. Il disegno non direzionale del battistrada assicura ottima trazione e stabilità. La speciale mescola del battistrada si traduce in eccellente resistenza a tagli e lacerazioni e prolunga la vita del battistrada.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS		Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
				DW	FR						Raccomandato	Ammesso
Ø 16"	9.00 - 16	TT	12	132 A6		STD	260	910	-	-	6.50 H	6.00 G
	9.00 - 16	TT	16	137 A6		STD	260	910	-	-	6.50 H	6.00 G
Ø 18"	12.5/80 - 18	TL	12	-	142 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
	12.5/80 - 18	TT	12	-	142 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
	12.5/80 - 18	TT	16	-	148 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
Ø 20"	10.00 - 20	TT	18	-	AR + SB	285	1075	505	3257	7.5	7.0	
	10.00 - 20	TT	18	-	AB	285	1075	505	3257	7.5	7.0	
	10.00 - 20	TT	18	-	IND	285	1075	505	3257	7.5	7.0	
	10.00 - 20	TT	18	-	SB	285	1075	505	3257	7.5	7.0	
	12.00 - 20	TT	20	-	IND	320	1155	545	3465	8.5	8.0	
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-	IND	320	1250	585	3710	8.5	8.0	
	14.9 - 24	TT	12	145 A8		IND	380	1240	575	3646	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
Ø 28"	16.9 - 28	TT	12	152 A8		IND	450	1400	640	4175	DW 15 L	DW 14 L

STD: Standard - AR + SB: Aramid + Steel Belted - AB: Aramid Belted - SB: Steel Belted - IND: Industrial

Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling