RM 500

Descriere

RM 500 este o anvelopă radială cu benzi din oțel, potrivită pentru aplicațiile cu utilaje de recoltat. Are o carcasă puternică și un design special al benzii de rulare care oferă o capacitate mare de încărcare și o rezistență deosebită la tăiere și așchiere. Datorită amprentei sale mari, RM 500 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol cu o compactare redusă a solului, pe lângă tracțiune excelentă.nbsp;

UM

US Standard

Construcție

Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de recoltare

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	500/85R30
LI/SS	176;A8

Dimensiuni US Standard

USA Code	94065097
SW (in)	21.1
OD (in)	63.4
SLR (in)	26.5
RC (in)	186.8
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-006398

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41
25 FR	6580	7520	8450	10340	11900	13780	15650
25 DW	4630	5290	5950	7270	8380	9700	11020

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate. Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.