



## RM 500

### Описание

RM 500 — это радиальные шины со стальным брекером, подходящие для уборочной техники. Они обладают прочным каркасом и специальным рисунком протектора, что гарантирует высокую грузоподъемность и превосходную устойчивость к порезам и разрывам. Благодаря большому пятну контакта шины RM 500 обеспечивают превосходное распределение давления по земле, снижая уплотнение почвы и демонстрируя великолепную тягу.

### ЕИ

IS Standard

### Строительство

 Radial

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Комбайн



Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

Размер шины

500/85R30

LI/SS

176;A8

## Размеры IS Standard

SW (mm)	535
OD (mm)	1610
SLR (mm)	674
RC (mm)	4745
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-006398

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
40 FR	2985	3410	3835	4690	5400	6250	7100
40 DW	2100	2400	2700	3300	3800	4400	5000

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.