



## FL 630 SUPER

### Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	560/60R22.5
LI/SS	161;D

## Dimensões US Standard

Código USA	94042166
LS (in)	21.4
DT (in)	49.0
RCS (in)	21.6
CR (in)	149.0
Jante rec.	AG 16.00
Jante alt.	17.00; 20.00
ECE	E4-106R-000794

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3000	3470	3940	4680	5530	6330	7030	7870	8620	9370
40	3260	3780	4290	5100	6020	6890	7650	8560	9380	10200
30	3960	4570	5190	6170	7290	8330	9260	10370	11360	12350
25	4440	5140	5830	6930	8190	9370	10410	11650	12760	13870
15	5160	5970	6780	8060	9510	10880	12090	13550	14840	16110
5	5870	6800	7720	9180	10840	12390	13770	15420	16890	18350

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.