



IS standard



GROWING TOGETHER

SAND KING



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



SAND KING

 SAND KING è uno pneumatico con disegno del battistrada a blocchi particolarmente sviluppato per rimorchi nelle applicazioni di trasporto. Assicura eccellente trazione su superfici sabbiose insieme ad ottimo contatto con il terreno.

Performance



Trazione su superfici sabbiose

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 16"	7.50 - 16	TT	8	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	TT	10	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
	7.50 - 16	TT	12	-	STD	215	820	378	2471	5.50 F SDC	6.00 G
Ø 21"	425/90 D - 21 (15.00 - 21)	TT	18	-	STD	420	1332	-	-	11.25	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento