



## AS 504

### Descrizione

AS 504 è uno pneumatico agro-industriale principalmente sviluppato per le operazioni di lavorazioni della terra, attrezzi agricoli e movimentazione di materiali. Questo pneumatico che si distingue per le eccellenti proprietà di autopulitura e il grip potenziato, è ideale per rimorchi e sollevatori telescopici. AS 504 è disponibile in diverse versioni al fine di soddisfare le esigenze specifiche dell'utilizzatore: una versione "HD" con mescola speciale resistente a tagli e lacerazioni, mentre la versione "special" è dotata di una carcassa rinforzata che assicura una vita prolungata dello pneumatico.



### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Sollevatore telescopico, Industriale ■ Sollevatore telescopico

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Versione              | ARAMID BELTED HD |
| Tipo di pneumatico    | TL               |
| Dimensioni pneumatico | 7.5L-15          |
| LI/SS                 |                  |

# Dimensioni IS Standard

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| LS (mm)       | 210             |
| DT (mm)       | 765             |
| RCS (mm)      | 354             |
| CR (mm)       | 2280            |
| Cerchio cons. | 6 LB            |
| Cerchio alt.  | 5 K; 5½ J; 5½ K |
| ECE           | E11-106R-004239 |

## Portata (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 3.70 |
| 10 FR      | 1610 |
| 25 FR      | 1370 |
| 30 FR      | 1290 |
| 40 FR      | 1150 |
| 10 DW      | 1120 |
| 25 DW      | 950  |
| 30 DW      | 895  |
| 40 DW      | 800  |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.