



IS standard



GROWING TOGETHER

PL 846



PRODUKTDATENBLATT



Bias



PL 846

PL 846 wurde speziell für landwirtschaftliche Geräte zur Bodenbearbeitung entworfen. Er zeichnet sich durch ausgezeichnete Stabilität und erstklassige Traktion sowie hohe Schnitt- und Reißfestigkeit aus. PL 846 ist der ideale Reifen auf felsigem Gelände.

Performance


Schnitt- und
Stichfestigkeit


Beständigkeit



harte felsige Oberfläche



Traktion

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	12	TT	-
Ø 10"	7.50 - 10	5.50 F	-	209	634	-	-	STD	12	TL	-
	NEW SIZE										

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung