



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

580/85R42

LI/SS

183;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94069408
LS (in)	23.9
DT (in)	81.0
RCS (in)	36.3
CR (in)	242.8
Cerchio cons.	DW20B
Cerchio alt.	DW18B; MW20B
ECE	E11-106R-006444
Codice TRA	R1W

## Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41
<b>45</b>	7550	8770	10010	11230	12470	13690	15100	15970	17550
<b>From 40 to 25</b>	8300	9640	11000	12350	13700	15050	16590	17560	19300
<b>20</b>	8740	9840	11220	12600	13980	15350	16930	17910	19680
<b>12</b>	8630	10030	11440	12840	14250	15650	17260	18260	20060
<b>5</b>	9130	10610	12100	13580	15070	16560	18250	19310	21220
<b>Upto 20 Cyc</b>	9410	10950	12490	14020	15550	17080	18830	19930	21890
<b>Upto 10 Cyc</b>	11240	13070	14900	16730	18560	20390	22490	23790	26130
<b>Upto 5 Cyc</b>	12320	14320	16320	18330	20340	22340	24640	26070	28640
<b>5 HT</b>	8470	9840	11220	12600	13980	15350	16930	17910	19680

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.