

TR 137



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ

R-1



A6



170



Технологии



Брекер с арамидными нитями корда



Усиленная конструкция

Характеристики



Большая грузоподъемность



Тяга



Долговечность



Самоочистение



Устойчивость к воздействию пожнивных



Устойчивость к порезам и разрывам



TR 137

TR 137 — это шины компании BKT для всей техники, используемой для сбора урожая. Они обеспечивают высокую тягу в поле даже при большой нагрузке. Шины доступны в различных версиях: шины с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted» обеспечивают лучшее сопротивление проколам и защиту от всех характерных повреждений; шины в версии «HD» характеризуются невероятной стойкостью к порезам и разрывам, а также увеличенным сроком службы.

| | РАЗМЕРНОСТЬ | РАЗМЕР ОБОДА | | S.W. (mm) | O.D. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | ВЕРСИЯ | PR | ТИП | ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ |
|-------|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|----|-----|----------------------------|
| | | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ | ДОПУСТИМЫЙ | | | | | | | | |
| Ø 32" | 24.5 - 32 | DW 21 B | DW 20 B | 622 | 1805 | 807 | 5343 | STD | 12 | TL | 159 A6 |
| | 24.5 - 32 | DW 21 B | DW 20 B | 622 | 1805 | 807 | 5343 | STD | 14 | TL | 163 A6 |
| | 30.5 L - 32 | DH 27 B | DW 27 B | 770 | 1865 | 831 | 5520 | STD | 12 | TL | 162 A6 |
| | 30.5 L - 32 | DH 27 B | DW 27 B | 770 | 1865 | 831 | 5520 | STD | 14 | TL | 164 A6 |
| | 30.5 L - 32 | DH 27 B | DW 27 B | 770 | 1865 | 831 | 5520 | STD | 16 | TL | 167 A6 |
| | 30.5 L - 32 | DH 27 B | DW 27 B | 770 | 1865 | 831 | 5520 | AB | 18 | TL | 170 A6 |
| | 30.5 L - 32 | DH 27 B | DW 27 B | 770 | 1865 | 831 | 5520 | HD | 18 | TL | 170 A6 |

STD: Стандартная - AB: Брекер с арамидными нитями корда - HD: Усиленная конструкция



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения