



## AW 711



AW 711 är ett radialdäck specialkonstruerat för modernt lantbruk, och lämpar sig för transporter, höskördning och jordbearbetning. Tack vare den speciella gummiblandningen har AW 711 utökad livslängd, oavsett om det körs på mjukt eller hårt underlag. Det låga rullmotståndet vid vägkörning leder till betydande besparingar i bränsleförbrukning. Tack vare VF-teknologin har AW 711 hög lastkapacitet vid lågt ringtryck.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

380/55R16.5

150;A8/B

# undefined IS Standard

SW (mm)	360
OD (mm)	830
SLR (mm)	372
RC (mm)	2500
Rim Rec	12
Rim Alt	11.75
ECE	E4-106R-001393

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0
50	1005	1310	1610	1845	2145	2450	2615	2885	3150	3350
40	1005	1310	1610	1845	2145	2450	2615	2885	3150	3350
30	1130	1465	1805	2070	2405	2745	2930	3230	3530	3755
25	1200	1560	1920	2195	2555	2915	3115	3435	3755	3990
20	1270	1650	2030	2325	2705	3085	3300	3635	3975	4225
10	1410	1830	2255	2580	3005	3425	3660	4035	4410	4690

25-03-2026