



AGRIMAX V-FLECTO



Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	VF750/70R44
	186;D

undefined IS Standard

SW (mm)	760
OD (mm)	2175
SLR (mm)	958
RC (mm)	6450
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B
ECE	E11-106R-006765
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	4325	5015	5710	6485	7180	7870	8645
from 65 to 40	4750	5510	6270	7125	7885	8645	9500
30	4845	5625	6400	7270	8045	8820	9690
20	4940	5735	6525	7410	8205	8995	9880
10	5225	6065	6900	7840	8675	9510	10450
*Upto 10 Cyc with front loader	6650	7715	8780	9975	11040	12105	13300
10HT	4845	5625	6400	7270	8045	8820	9690

25-03-2026