



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 540



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



152

Technologies



Desenho de blocos



All Steel



M+S

Performance



Estabilidade



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



MULTIMAX MP 540

RADIAL MPT TIRES

O MULTIMAX MP 540 foi concebido pela BKT para todos os veículos multiusos. Graças à estrutura totalmente em aço, o MULTIMAX MP 540 permite transportar cargas pesadas em aplicações na estrada e fora dela. Além disso, o seu design com padrão de blocos proporciona uma estabilidade e durabilidade excepcionais.

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 16"	315/55 R 16	TL	-	120 K/124 F	STD	305	751	354	2325	W 10 L	11
Ø 18"	335/80 R 18 (12.5 R 18)	TL	-	132 K	STD	340	985	446	3000	11	-
Ø 20"	275/80 R 20 (10.5 R 20)	TL	-	134 K	STD	270	955	443	2913	W 9	9
	335/80 R 20	TL	-	149 K	STD	340	1044	492	3258	11	-
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	TL	-	152 K	STD	365	1086	495	3308	11	-
	405/70 R 20 (16.0/70 R 20)	TL	-	152 K	STD	402	1082	490	3295	13	12 ; 13 SDC
	Ø 24"	405/70 R 24 (16.0/70 R 24) NEWSIZE	TL	-	152 J	STD	402	1174	530	3586	13

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento