



IS standard



GROWING TOGETHER

BK 823



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Technologies



Disegno a blocchi

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Servizio pesante



Controllo della sterzata



BK 823

IT BK 823 è uno pneumatico progettato per trattori, attrezzi agricoli e rimorchi nelle applicazioni di lavorazione del terreno e di trasporto sia su campo che su strada. Lo speciale disegno a blocchi del battistrada, lo rende particolarmente idoneo per impieghi pesanti in cui ottime prestazioni di sterzata sono un requisito essenziale. È disponibile anche una versione HD con resistenza a tagli e lacerazioni avanzate.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 16"	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	HD	14	TT	127 A8
	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	STD	12	TT	124 A8
	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	STD	14	TT	127 A8
	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	STD	10	TL	121 A8

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento