



AGRIMAX SPARGO



Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF380/105R50

LI/SS

179;D

Dimensões US Standard

| | |
|------------|-----------------------------|
| Código USA | 94048113 |
| LS (in) | 15.7 |
| DT (in) | 80.7 |
| RCS (in) | 36.8 |
| CR (in) | 244.5 |
| Jante rec. | W 13 A |
| Jante alt. | W 12; DW 12; DW 13; DW 13 L |
| ECE | E4-106R-002397 |
| Código TRA | R1 |

Capacidade de carga (US)

| mph / psi | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45 | 7460 | 8390 | 9160 | 9640 | 10100 | 10410 | 10720 | 11350 | 11810 | 12270 | 12750 | 13210 | 13520 | 13990 | 14300 | 14920 | 15550 |
| From 40 to 25 | 8210 | 9230 | 10080 | 10600 | 11100 | 11450 | 11790 | 12470 | 12990 | 13500 | 14010 | 14520 | 14860 | 15380 | 15720 | 16410 | 17090 |
| 20 | 8360 | 9410 | 10280 | 10810 | 11330 | 11680 | 12020 | 12720 | 13240 | 13760 | 14290 | 14810 | 15160 | 15680 | 16030 | 16730 | 17430 |
| 12 | 8530 | 9590 | 10490 | 11020 | 11550 | 11910 | 12260 | 12970 | 13510 | 14040 | 14570 | 15110 | 15460 | 15990 | 16350 | 17060 | 17770 |
| 5 | 9020 | 10150 | 11080 | 11660 | 12220 | 12590 | 12970 | 13720 | 14280 | 14840 | 15410 | 15980 | 16350 | 16910 | 17290 | 18040 | 18800 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.