



TERRA TRAX

Descripción

TERRA TRAX ha sido específicamente desarrollado para las herramientas del forraje, siendo idóneo para las aplicaciones tanto por carretera como fuera de la carretera. TERRA TRAX asegura óptimas prestaciones en la carretera, un buen confort de conducción y una excelente auto-limpieza. La baja resistencia al rodamiento contribuye a reducir los consumos de carburante.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

400/45L-17.5

LI/SS

156;A8

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	395
DT (mm)	785
REC (mm)	361
CR (mm)	2370
Llanta rec.	14.00
ECE	E11-106R-006002

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	6.00
40	4000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.