



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 933 SUPER



FICHE PRODUIT



Diagonal



Technologies



Service lourd

Performance



Confort



Auto-nettoyage



Traction



EM 933 SUPER

🇫🇷 L'EM 933 SUPER a été spécialement conçu pour les pelles utilisées pour les creusements et pour les opérations de chargement. La conception exceptionnelle de ses flancs, avec une nervure de bordure proéminente, assure un contact étroit entre les deux pneus, évitant ainsi d'utiliser un anneau en caoutchouc spécial pour empêcher les pierres de pénétrer. La conception unique de la bande de roulement offre une traction supérieure dans des conditions d'applications à charges lourdes. L'EM 933 SUPER offre également un confort de conduite exceptionnel et des propriétés d'auto-nettoyage améliorées.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 20"	290/90 - 20	TT	18	152 B/ 168 A2	STD	295	1055	-	-	8.00	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement