



## AGRIMAX RT 765

### Descrizione

AGRIMAX RT 765, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Irrorazione

STANDARD

TL

Dimensioni pneumatico

520/70R38

LI/SS

150;D

# Dimensioni US Standard

|                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 94062232        |      |      |      |      |      |      |
| 20.3            |      |      |      |      |      |      |
| 68.9            |      |      |      |      |      |      |
| 31.2            |      |      |      |      |      |      |
| 208.7           |      |      |      |      |      |      |
| W 16 L          |      |      |      |      |      |      |
| W 15 L; W 18 L  |      |      |      |      |      |      |
| E11-106R-005525 |      |      |      |      |      |      |
| R1W             |      |      |      |      |      |      |
| mph / psi       | 9    | 12   | 15   | 17   | 20   | 23   |
| 40              | 4070 | 4730 | 5400 | 6060 | 6720 | 7390 |
| 30              | 4280 | 4970 | 5670 | 6370 | 7070 | 7760 |
| 25              | 4450 | 5180 | 5910 | 6640 | 7360 | 8090 |
| 20              | 4680 | 5450 | 6210 | 6980 | 7740 | 8500 |
| 5 LT            | 5450 | 6340 | 7230 | 8120 | 9020 | 9900 |
| 5 HT            | 4680 | 5450 | 6210 | 6980 | 7740 | 8500 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.