



RIB 900

Descrizione

RIB 900 è uno pneumatico idoneo per il trasporto, la lavorazione del terreno nonché la raccolta del fieno con rimorchi, attrezzi agricoli e presse per balle di fieno. Lo pneumatico offre eccellente capacità di carico insieme ad un ciclo di vita prolungato.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	400/60-15.5
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94026173
LS (in)	15.9
DT (in)	34.4
RCS (in)	15.0
CR (in)	100.9
Cerchio cons.	AG 13.00
ECE	E4-106R-001551

Portata (US)

mph / psi	52
5 FR	8950
15 FR	7610
20 FR	7160
25 FR	6390

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.