



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (L3)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



XL GRIP (L3)

 XL GRIP (E-3/L-3) è uno pneumatico a tele incrociate di base larga (wide) sviluppato per loader al fine di minimizzare il rischio di tagli e perforazioni nelle applicazioni pesanti di carico. Lo pneumatico assicura eccellente trazione insieme ad un ciclo di vita prolungato del prodotto.

Performance



Ø 20"	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Amnesso
	16.0/70 - 20	TL	L-3	16	-	STD	-	405	1090	480	3295	26.5	13 SDC	-
Ø 25"	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Amnesso
	15.5 - 25	TL	E-3/L-3	12	-	STD	-	402	1285	573	3767	25	12.00/1.3	12.00/1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	12	-	STD	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	STD	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	E-3/L-3	20	-	DB	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	DB	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	DB	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	12	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	STD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	STD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	AB HD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	26.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	680	1740	796	5150	36.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36.5	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-

STD: Standard - DB: Dual Bead - AB HD: Aramid Belted HD

Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno;
SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento