



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

320/85R34

141;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94047239
SW (in)	13.0
OD (in)	55.4
SLR (in)	25.4
RC (in)	168.5
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10
ECE	E4-106R-000758
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	17	23	29	35	41	46	52
30	2050	2390	3130	3810	4140	4430	4830	5220	5680
25	2050	2390	3130	3810	4140	4430	4830	5220	5680
20	2190	2560	3350	4080	4440	4750	5180	5600	6080
5 LT	2740	3210	4200	5100	5570	5940	6480	7010	7620
5 HT	2190	2560	3350	4080	4440	4750	5180	5600	6080

25-03-2026