



## AW 726

### Beschreibung

AW 726 wurde speziell für Anhänger bei Anwendungen zum Transport entwickelt. Er eignet sich sowohl zum Straßeneinsatz als auch abseits der Straße. AW 726 zeichnet sich durch hervorragende Performance auf der Straße und beste Selbstreinigungseigenschaften aus. Das Blockmuster gewährleistet ein langes Reifenleben.

### UM

IS Standard

### Baumaschinen

◇◇ Bias

### Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

420/55-17

LI/SS

## Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	415
AD (mm)	890
SLR (mm)	392
RU (mm)	2584
Felge empf.	13.00
ECE	E11-106R-005265

## Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	2.00
10 FR	2885
25 FR	2450
30 FR	2305
40 FR	2060
10 DW	2030
25 DW	1725
30 DW	1625
40 DW	1450

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.