



AW 711



AW 711 är ett radialdäck specialkonstruerat för modernt lantbruk, och lämpar sig för transporter, höskördning och jordbearbetning. Tack vare den speciella gummiblandningen har AW 711 utökad livslängd, oavsett om det körs på mjukt eller hårt underlag. Det låga rullmotståndet vid vägkörning leder till betydande besparingar i bränsleförbrukning. Tack vare VF-teknologin har AW 711 hög lastkapacitet vid lågt ringtryck.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF410/50R16.5

153;B

undefined IS Standard

| | |
|----------|-----------------|
| SW (mm) | 410 |
| OD (mm) | 835 |
| SLR (mm) | 350 |
| RC (mm) | 2513 |
| Rim Rec | AG 13.00 |
| ECE | E11-106R-005024 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.6 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| From 10 to 50 | 1025 | 1345 | 1630 | 1890 | 2175 | 2465 | 2655 | 2910 | 3195 | 3650 |

24-03-2026