



STEER FARM



Beschreibung

STEER FARM wurde für 2WD Traktoren zur Bodenbearbeitung entworfen und zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Lenkverhalten aus.

UM

US Standard

Baumaschinen

✦ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ 2WD-Traktor

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	6.00-16
LI/SS	91;A8

Abmessungen US Standard

USA-Code	94030842
QSB (in)	6.7
AD (in)	29.1
SLR (in)	13.9
RU (in)	89.7
Felge empf.	4.50 E
Felge alt.	4.00 E; 5 K; 5.00 F
ECE	E4-106R-002186
TRA-Code	F2

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	68
25	1360

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.