



TR 360

Beschreibung

TR 360 eignet sich für landwirtschaftliche Geräte in Transportanwendungen auf und abseits der Straße sowie zum Einsatz im Gartenbau. Das besondere Laufflächendesign sowie die Struktur der Karkasse sichern einen langen Produktlebenszyklus.

UM

US Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	18x7-8
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94013104
QSB (in)	7.1
AD (in)	18.1
SLR (in)	8.0
RU (in)	52.5
Felge empf.	5.5
ECE	E4-106R-002184

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	46
10	990

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.