



IS standard



GROWING TOGETHER

# TRAC FARM



FICHE PRODUIT



Diagonal

R-1



A6



151



Technologies



Plus blocs



Bande de roulement extra profonde

Performance



Durabilité



Auto-nettoyage



Traction



Capacité de charge élevée



Résistance aux coupures et déchirures



# TRAC FARM

TRAC FARM est un pneu pour les opérations de service pénible spécialement conçu pour les tracteurs et les applications de travail de la terre et de transport. La bande de roulement profonde et le mélange spécial résistant aux coupures et déchirures rendent ce pneu adapté aux conditions opérationnelles les plus difficiles, ce qui garantit le meilleur rendement sur l'investissement pendant tout le cycle de vie du produit. TRAC FARM a été conçu avec un nombre plus élevé de pavés pour assurer une traction et des propriétés d'auto-nettoyage extraordinaires.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 20"	11.2 - 20	W 10	W 9	290	1000	465	3057	STD	8	TT	111 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	320	1295	602	3890	STD	10	TT	124 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	320	1295	602	3890	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	365	1345	625	4034	STD	12	TT	128 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4219	STD	12	TT	143 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	716	4557	STD	12	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	STD	14	TT	151 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	HD	14	TT	151 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement