



EARTHMAX SR 35

Description

Earthmax SR 35 est un pneu radial All Steel (Tout Acier) à profil bas particulièrement conçu pour les tombereaux articulés et les chargeuses sur roue. Il est idéal pour les opérations qui exigent des qualités de traction et flottation. Earthmax SR 35 assure d'excellentes traction et stabilité. Sa carcasse robuste avec ceintures en acier lui confère une très longue durabilité ainsi qu'une résistance exceptionnelle aux déchirures et crevaisons.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

OTR ■ Chargeur



Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

750/65R25

LI/SS

209;A2

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1601
RCS (mm)	715
CR (mm)	4802
Jante rec.	24.00/3.0
Jante alt.	22.00/3.0;25.00/3.0
Code TRA	L3

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25
10	15500	16000	16500	17000	17500	18500

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.