AGRIMAX RT 765

Beskrivning

AGRIMAX RT 765 är ett däck i BKT 70-serien som passar till banbrytande traktorer och olika tunga användningsområden som jordbearbetning, åker- och vägtransporter, vinskördning och besprutning. Den breda kontaktytan ger bästa möjliga dragförmåga och komfort på alla underlag i alla lägen. Däcket besitter mycket goda självrensande egenskaper och ger minskad jordpackning. Det finns i två storlekar med stålbältesteknik.

UM

IS Standard

Konstruktion

Radial

Maskiner

Jordbruk ▪ Besprutningsbil

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
Däckstorlek	580/70R38
LI/SS	180;D

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	577
OD (mm)	1827
SLR (mm)	821
RC (mm)	5505
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	DW 18 L; DD 18 L
ECE	E11-106R-005836
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.6
65	3180	3875	4930	5480	6000	6470	6930	7370	7790	8000
50	3340	4070	5180	5755	6300	6795	7280	7740	8180	8400
40	3485	4245	5400	6005	6570	7085	7590	8075	8535	8760
30	3660	4460	5670	6305	6900	7445	7970	8480	8960	9200
25	3770	4595	5845	6495	7110	7670	8215	8735	9235	9480

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.