



IS standard



GROWING TOGETHER

# ROCK GRIP IND4 (ECH)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



# ROCK GRIP IND4 (ECH)

Der ROCK GRIP PORT INDUSTRIAL IND-4 (ECH) ist ein Diagonalreifen, der für den Leercontainerumschlag in verschiedenen Anwendungsbereichen entwickelt wurde, u. a. in der Industrie und in Stahlwerken. Die spezielle ROCK GRIP-Mischung sorgt für besondere Hitzebeständigkeit bei gleichzeitig hoher Stabilität und Haltbarkeit.

## Technologies



spezielle antistatische Gummimischung

## Performance



Beständigkeit



Hitzebeständigkeit



Stabilität

|       | Größe      | TT/TL | PR | LI/SS | Ausf.    | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | FELGE          |             |
|-------|------------|-------|----|-------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|-------------|
|       |            |       |    |       |          |              |              |             |            | Empfohlene<br> | Zugelassene |
| Ø 24" | 12.00 - 24 | TT    | 20 | -     | PORT IND | 315          | 1265         | 595         | 3755       | 8.5            | 8.0         |
|       | 12.00 - 24 | TT    | 24 | -     | PORT IND | 315          | 1265         | 595         | 3755       | 8.5            | 8.0         |
|       | 14.00 - 24 | TL    | 28 | -     | PORT IND | 375          | 1410         | 647         | 4173       | 10.00 WA       | 10.00 VA    |
|       | 14.00 - 24 | TL    | 32 | -     | PORT IND | 375          | 1410         | 647         | 4173       | 10.00 WA       | 10.00 VA    |
|       | 14.00 - 24 | TL    | 24 | -     | PORT IND | 375          | 1410         | 647         | 4173       | 10.00 W        | -           |
|       | 14.00 - 24 | TL    | 28 | -     | PORT IND | 375          | 1410         | 647         | 4173       | 10.00 W        | -           |
|       | 14.00 - 24 | TL    | 32 | -     | PORT IND | 375          | 1410         | 647         | 4173       | 10.00 W        | -           |
| Ø 25" | 16.00 - 25 | TL    | 32 | -     | PORT IND | 470          | 1525         | 699         | 4514       | 11.25/2.0      | 13.00/2.0   |
|       | 16.00 - 25 | TL    | 36 | -     | PORT IND | 470          | 1525         | 699         | 4514       | 11.25/2.0      | 13.00/2.0   |

PORT IND: Port Industrial



Toleranzwerte: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$ ; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung