



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF900/60R42

LI/SS

195;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94511273
LS (in)	35.4
DT (in)	84.3
RCS (in)	37.2
CR (in)	252.4
Cerchio cons.	DW 30B
ECE	E11-106R-0010587

Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41
45	10240	11950	13410	15110	16820	18530	20720	22190	24370
from 40 to 25	11250	13130	14740	16610	18480	20360	22770	24380	26780
20	11470	13390	15020	16940	18850	20770	23220	24860	27310
12	11710	13660	15320	17270	19220	21170	23680	25350	27850
5	12380	14440	16210	18280	20340	22400	25050	26820	29460
Upto 20 Cyclic	12780	14900	16720	18850	20990	23110	25850	27670	30400
Upto 10 Cyclic	15240	17790	19960	22510	25040	27580	30850	33020	36290
Upto 5 Cyclic	16710	19500	21880	24670	27460	30230	33820	36210	39780
5 HT	11470	13390	15020	16940	18850	20770	23220	24860	27310

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.