



AW 705

Description

AW 705 a été conçu pour les outils agricoles et remorques dans les applications de travail de la terre et de transport. Il convient pour être utilisé dans l'agriculture moderne grâce à une durabilité supérieure et une capacité de charge élevée.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	14.0/65-16
LI/SS	

Dimensions IS Standard

LS (mm)	353
DT (mm)	870
RCS (mm)	388
CR (mm)	2549
Jante rec.	11.0

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	2970
25 FR	2525
30 FR	2375
40 FR	2120

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.