



TR 117

Beschreibung

TR 117 ist ideal für Anwendungen mit Pivot-Bewässerung. Das speziell entwickelte Laufflächenmuster bietet erstklassige Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ▪ Pivot-Beregnungsmaschine



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	11.2-24
LI/SS	101;A6

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	284
AD (mm)	1090
SLR (mm)	509
RU (mm)	3205
Felge empf.	W 10
Felge alt.	W 9
ECE	E4-106R-001966
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	1.20	1.55
30	825	---
CREEP	---	1585

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.