



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 690



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



197

Tecnologias



Cintas de aço



Talão reforçado



Alta velocidade



Desenho de blocos

Performance



Principalmente na estrada



Durabilidade



Economia de combustível



RIDEMAX FL 690

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX FL 690 é um pneu radial Flotation e de transporte idóneo para reboques, cisternas móveis e espalhadores. É um pneu principalmente destinado a ser utilizado 75% para aplicações na estrada. Para responder às exigências de cargas mais pesadas na agricultura moderna, a BKT desenhou este pneu com cintos em aço para o tornar forte e cargas muito pesadas, aumentando a produtividade do agricultor. A baixa resistência ao rolamento contribui para uma melhor economia de combustível.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 26"	28 L R 26 (750/65 R 26)	176 A8/173 B	DW 25 B	DW 23 B	719	1590	695	4745	750	STD
Ø 32"	30.5 L R 32	184 A8/181 B	DH 27 B	DW 27 B	790	1800	806	5430	875	STD
	800/60 R 32	185 D	DH 27 B	DW 27 B	800	1800	817	5454	850	STD
	VF 900/65 R 32 (VF 35.5 L R 32)	197 D	DW 31 B	DW 30 ; TW 30	930	1986	838	5878	925	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento