



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

600/55-22.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94006427
LS (in)	23.6
DT (in)	48.4
RCS (in)	21.3
CR (in)	146.3
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-001564

Capacité de charge (US)

mph / psi	32	35	38
5 FR	16240	17080	17900
10 FR	14620	15380	16110
20 FR	12980	13670	14320
25 FR	11600	12200	12790
30 FR	10440	10980	11680
5 DW	11200	11770	12350
10 DW	10090	10590	11110
20 DW	8960	9420	9880
25 DW	8000	8410	8820
30 DW	7200	7570	8050

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.