



IS standard



LG SMOOTH



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Technologies



Aramidbänder

Performance



Feldschutz



hohe

Durchstichfestigkeit



LG SMOOTH

LG SMOOTH ist ein Reifen für Rasenflächen und Anwendungen im Gartenbau, der sich für Rasenmäher eignet. Während der Reifen sanft zu dem Boden ist, bietet das verbesserte Design verstärkte Beständigkeit und leichtes Handling. LG SMOOTH ist in Ausführung "aramid-belted" mit Aramidbändern erhältlich für Nutzer, die erhöhte Durchstichfestigkeit benötigen.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	160	400	-	-	AB	10	TL	-
Ø 10"	18 X 10.50 - 10	8.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	8½ JA	254	460	207	1334	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	4	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	AB	6	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	6	TL	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung