



AGRIMAX RT 955



AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version STANDARD

Tire Type TL

270/95R54

146;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94032839
SW (in)	10.8
OD (in)	74.2
SLR (in)	35.2
RC (in)	228.9
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8; W 10
ECE	E4-106R-001410
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64
30	2580	3370	4100	4500	4760	5220	5690	6150	6600	-
25	2580	3370	4100	4500	4760	5220	5690	6150	6600	-
20	2770	3620	4400	4820	5100	5600	6100	6590	7080	-
5	3080	3870	4760	5650	6550	6750	7540	8330	9130	9920

25-03-2026