



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 32



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-3



B



225

Technologies



All Steel

Performance



Tracción



Resistencia a los cortes



Durabilidad



EARTHMAX SR 32

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 32 es un neumático radial de base ancha no direccional para las mototraíllas. Este neumático se caracteriza por una robusta carcasa All Steel y una mezcla específicamente formulada que aseguran una excelente resistencia a los cortes y las laceraciones así como durabilidad. Otras ventajas son tracción y flotación excepcionales también en condiciones de trabajo pesadas.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 29"	29.5 R 29	TL	E-3	**	202 B	CRC	288	765	1980	883	6009	48	25.00/3.5	24.00/3.5
	33.25 R 29	TL	E-3	**	209 B	CRC	346	845	2080	915	6250	54	27.00/3.5	26.00/3.5
Ø 35"	37.25 R 35	TL	E-3	**	218 B	CRC	453	963	2381	1062	7229	59	31.00/4.0	-
Ø 39"	40.5/75 R 39	TL	E-3	**	225 B	CRC	505	985	2610	1164	7924	59	32.00/4.5	-
	40.5/75 R 39	TL	E-3	**	225 B	STD	689	985	2610	1164	7924	59	32.00/4.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura