



IS standard



GROWING TOGETHER

HARVESTER SPECIAL



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-1



A6



191



Performance



Confort



Resistencia a cortes
y desgarros



Estabilidad



Tracción



HARVESTER SPECIAL

 HARVESTER SPECIAL ha sido especialmente proyectado para las cosechadoras. Los tacos de doble ángulo aseguran una excelente tracción en el campo y un extraordinario confort de guía por carretera. El especial diseño de la banda de rodadura ofrece un mayor contacto y una mejor estabilidad. HARVESTER SPECIAL se distingue por la robusta carcasa y una mezcla especialmente resistente contra los cortes y los desgarros, prolongando el ciclo de vida del neumático.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 25"	23.5 - 25	-	19.50/2.5	-	615	1665	715	5058	20	DB	191 A2
Ø 26"	23.1 - 26	-	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	720	4806	16	DB	159 A6

DB: Dual Bead



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura