



EARTHMAX SR 31

Descrizione

EARTHMAX SR 31 è uno pneumatico radiale All-Steel appositamente progettato per dumper articolati e pale gommate. Le cinture in acciaio multistrato assicurano una straordinaria resistenza e stabilità, mentre la struttura a blocchi rigidi non direzionali garantisce un'eccellente trazione e manovrabilità anche su terreni fangosi. Oltre all'eccezionale comfort di guida, EARTHMAX SR 31 presenta una speciale mescola del battistrada particolarmente resistente al taglio e al calore. Offre un eccellente comfort di guida nelle operazioni di "carico e trasporto" su superfici pavimentate o asfaltate. La struttura radiale della carcassa offre anche una ridotta resistenza al rotolamento, assicurando un risparmio di carburante notevole.



UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Industriale ■ Pala caricatrice,OTR ■ Dumper articolato

Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

29.5R25

LI/SS

200;B

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1861
RCS (mm)	818
CR (mm)	5555
Cerchio cons.	25.00/3.5
Codice TRA	E3/L3

Portata (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	11500	11800	12500	12850	13600	14000
10	15500	16000	17000	17500	18000	--

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.